

ZENTRALE

A-3424 Zeiselmauer

Bundesstraße B14

T +43/2242/70408-0

E verkauf@justleitern.com

8055 Graz-Straßgang

Mühlfelderweg 40

T +43/316/297400

E graz@justleitern.com

9500 Villach

Untere Fellacher Str. 60

T +43/4242/58028

E villach@justleitern.com



Leiter - Kontrollblatt

Eigentümer:

Inventar-Nr. der Leiter:

gekennzeichnet nach Norm:

Art der Leiter

- Anlegeleiter
- Stehleiter
- Schiebeleiter
- Steckleiter
- Mehrzweckleiter
- Plattformleiter
- Sonstige: _____

Werkstoff der Leiter

- Leichtmetall
- Holz
- Kunststoff
- Sonstige: _____

Anzahl der Sprossen/Stufen: _____

Länge der voll ausgeschobenen
Leiter in Meter: _____

Hersteller/Händler _____

Artikel-Nr: _____

Datum d. Anschaffung: _____

Standort/Abteilung: _____

Datum der erstmaligen

Verwendung/Übernahme: _____

übernommen

von: _____

Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind in umseitig angeführter Tabelle festzuhalten, wobei folgende Symbole verwendet werden sollen:



keine Beanstandung



Mängel festgestellt



nicht zutreffend

Hinweise auf Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich stets auf die jeweils geltende Fassung.

ZENTRALE

A-3424 Zeiselmauer

Bundesstraße B14

T +43/2242/70408-0

E verkauf@justleitern.com

8055 Graz-Straßgang

Mühlfelderweg 40

T +43/316/297400

E graz@justleitern.com

9500 Villach

Untere Fellacher Str. 60

T +43/4242/58028

E villach@justleitern.com



Prüfung

		1. Überprüfung	Mängel behoben	2. Überprüfung	Mängel behoben	3. Überprüfung	Mängel behoben
Standsicherheit ist gegeben							
Holme	1. sind nicht verformt, verdreht oder verbeult						
	2. sind nicht ab- oder eingeknickt, verbogen, gekrümmt oder gerissen						
	3. sind nicht korrodiert oder verrottet						
	4. es sind keine Beschädigungen vorhanden, welche eine Verletzungsgefahr herbeiführt						
	5. Abnutzung Leiterende: Gummifüße fehlen nicht, sind nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt						
	6. sind nicht unterschiedlich lang						
Sprossen bzw. Stufen	1. sind nicht verdreht, verbeult oder verbogen						
	2. Rutschhemmung ist vorhanden						
	3. Verbindung mit den Holmen: Schweißnähte, Verbördelung, Niet- bzw. Schraubverbindungen sind in Ordnung						
	4. es sind keine Beschädigungen vorhanden, welche eine Verletzungsgefahr herbeiführt						
Holmbindung ist in Ordnung (nur bei Leitern aus Holz)							
Spreizsicherung	1. ist vollständig vorhanden (Ketten, Gurtbänder, Scheren, Rastergelenke)						
	2. ist funktionsfähig						
	3. ist nicht korrodiert, verrottet oder eingerissen						
Beschlagteile	1. Gelenke zwischen Vorder- und Hinterteil sind nicht beschädigt, lose oder korrodiert						
	2. es sind keine Beschädigungen vorhanden, welche eine Verletzungsgefahr herbeiführt						
	3. Befestigungen (z.B. Nieten, Schrauben, Bolzen) fehlen nicht, sind nicht lose oder korrodiert						
ausschiebbare Teile	1. die Funktionsfähigkeit der Einrastung ist gegeben						
	2. Sprossenhaken fehlen nicht, sind nicht beschädigt, lose oder korrodiert und lassen sich ordnungsgemäß auf den Sprossen einhaken						
	3. Führungsbügel fehlen nicht, sind nicht beschädigt, lose oder korrodiert und greifen ordnungsgemäß in den Holm						

ZENTRALE
A-3424 Zeiselmauer
 Bundesstraße B14
 T +43/2242/70408-0
 E verkauf@justleitern.com

8055 Graz-Straßgang
 Mühlfelderweg 40
 T +43/316/297400
 E graz@justleitern.com

9500 Villach
 Untere Fellacher Str. 60
 T +43/4242/58028
 E villach@justleitern.com



	4. wenn vorhanden: Verriegelungsschnapper sind nicht beschädigt oder korrodiert und funktionieren ordnungsgemäß						
	5. der Zustand der Seilzüge ist in Ordnung						
	6. Seilrollen sind leichtgängig, nicht korrodiert und nicht beschädigt						
	7. Funktion der Mauerrollen ist in Ordnung						
Plattform	1. Ist nicht verformt, verdreht oder verbeult						
	2. Rutschhemmung ist vorhanden						
	3. rastet in den vorgegebenen Positionen ein						
Die Leiter ist frei von Verunreinigungen (z.B. Schmutz, Farbe, Öl oder Fett)							
Kennzeichnung der obersten Sprosse/Stufe, die als Standfläche benutzt werden darf, ist:							
1. am Holm der letzten erlaubten Sprosse/Stufe oder auf dieser selbst							
2. an der ersten nicht erlaubten Sprosse/Stufe							
3. auf dem Schild der Sicherheitskennzeichnung ersichtlich							
Bedienungs-/Benutzungsanweisung, Pflichtsymbole, Norm, Hersteller-Angabe vorhanden und lesbar							

Ergibt eine der obenstehenden Überprüfungen kein zufriedenstellendes Ergebnis, darf die Leiter NICHT weiter benützt werden! Bei speziellen Leiterarten müssen weitere, vom Hersteller angegebene, Teile berücksichtigt werden.

	Überprüft von:						
	Name und Unterschrift						
	Datum:						
	Mängel behoben durch:						
	Datum:						
Leiter zur weiteren Verwendung freigegeben							
Anmerkungen							

Achtung: Alle Leitern, die als Anlegeleitern genutzt werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen ab 01.01.2018 eine Standverbreiterung vorweisen. Die Standsicherheit kann auch durch eine Einhängenvorrichtung oder Stützen gewährleistet werden. Bei Anlegeleitern über 3 m, welche vor dem 01.01.2018 angeschafft wurden, ist der Eigentümer lt. Gesetzgeber verpflichtet, eine entsprechende Gefahrenpotential-Analyse durchzuführen und im Bedarfsfall eine Standverbreiterung nachzurüsten.